



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM ALGICID-PLUS

## 1. POPIS PRODUKTU

---

Dezinfekčný a ochranný prostriedok proti riasam a plesniam. Pripravený na použitie.

## 2. OBLASŤ POUŽITIA

---

KEIM Algicid-Plus možno použiť na ošetrovanie stavebných materiálov napadnutých riasami, plesňami a lišajníkmi, najmä povrchov z prírodného kameňa, ktorých sú káľilivie.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- pripravený na použitie
- algicídny účinok
- fungicídny účinok
- bez chlóru

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: 6

### FAREBNÝ ODSTIEN:

transparentné

## 4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

---

### PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť  $\geq 5$  °C. Nespracovávajú sa na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

### SPOTREBA:

cca 0,25 L/m<sup>2</sup>

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

### SPRACOVANIE:

Priprava: Riasy, plesne a lišajníky sa odstraňujú mokrym otryskaním podľa platných predpisov. Pokiaľ je to technicky možné, odporúča sa čistenie tlakovou horúcou vodou. Aplikácia: Po uschnutí povrchu sa takto pripravené plochy pomocou štetky alebo zaplavením (nestriekaj!) rovnomerne pokryjú neriedeným KEIM Algicid-Plus. Obvykle stačí jedno ošetrovanie. Premývanie nie je nutné. Po minimálne 24 hodinách pôsobenia je možné vyčistený povrch prelakovať náterovými systémami KEIM.

### DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 24 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

### ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

### 5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
20	L	24	kanister
5	L	96	kanister

### 6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

### 7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 16 10 01 \*

### 8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

### 9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiky a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

### 10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.