



TECHNICKÝ LIST

KEIM IF-PRIMER

1. POPIS PRODUKTU

KEIM IF-Primer je bezfarebný základný náter s rozpúšťadlami, s veľmi dobrou paropriepustnosťou.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM IF-Primer slúži na spevnenie zvlášť problematických podkladov. Typickou oblasťou použitia sú podklady, ktoré mierne sprášujú alebo majú sklon k tvorbe škvŕn.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- spevňujúca
- nežltne
- dobrá adhézia
- nie je krehký
- vysoko priepustný pre vodnú paru

FAREBNÝ ODSTIEN:

bezfarebný

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTREBA:

cca 0,2 L/m² na dvojitý náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Produktom KEIM IF-Primer na problematické podklady podľa rozsahu poškodenia. Môže stačiť jeden základný náter, všeobecne sa však odporúčajú dva nátery s odstupom aspoň piatich hodín. KEIM IF-Primer pá forhând v konzistencii pripravenej na použitie a musí sa aplikovať neriedený.

NÁSLEDNÉ PREPRACOVANIE:

Prepracovať je možné najskôr po 5 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). natierajte systém KEIM Biosil, Ecosil-ME, Quarzil, Concretal, Soldalit alebo Granital.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 5 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/ alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

TECHNICKÝ LIST – KEIM IF-PRIMER

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite náhradou terpentínu.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
5	L	100	plechový kanister

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 11 *

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/h): 750 g/l. Tento produkt obsahuje: 700 - 740 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz